



ALABASTINE NIVELA MADERAS es una masilla niveladora lista para usar, ideal para nivelar superficies de madera y para rellenar imperfecciones menores, daños o rasguños de hasta 2 mm de profundidad. Proporciona una superficie lisa, perfecta para pintarse y no requiere la aplicación de un fondo antes de aplicar la pintura de terminación.

Envase disponible:

- **Pomo de 400 g**

BENEFICIOS

- Lista para usar
- Proporciona un acabado liso debido a sus partículas extrafinas.
- Seca en un lapso de 30 a 60 minutos (dependiendo de las condiciones y profundidad del relleno).
- Repara grietas y daños en la superficie de hasta 2 mm.
- Compatible con esmaltes a base de agua y base solventes.

usoS

Para nivelar superficies de madera y para rellenar pequeñas imperfecciones, daños o arañazos de hasta 2 mm de profundidad. Para uso en puertas, ventanas, muebles y paneles de madera.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resina de acetato de vinilo modificada, cargas minerales, agua, espesante y biocidas no metálicos. Sustancias peligrosas: no aplicable.

INFORMACIONES TÉCNICAS

- **Sólidos/Peso:** 79,0 %
- **Peso Específico:** 1,800 g/cm³
- **VOC (compuestos orgánicos volátiles):** 0 g/L
- **pH (10% en agua):** 7,0 – 8,0

PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE

- Asegúrese de que la superficie a reparar esté seca y libre de piezas sueltas.
- Proteja las cabezas de los clavos y los tornillos con un fondo anticorrosivo.
- En superficies brillantes, lije para maximizar la adherencia del producto. Utilizar protección ocular y mascarilla

DADOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Espátula de metal o plástico.

RENDIMIENTO

Variable según la profundidad de reparación, la porosidad del área a nivelar o la capa aplicada.

SECADO

- **30 a 60 minutos**

El tiempo de secado expresado anteriormente depende de las condiciones de temperatura y humedad del sitio, la porosidad del sustrato y la capa aplicada.
No aplique el producto a temperaturas inferiores a 5 ° C.

Instrucciones de uso

1. Usar equipo adecuado de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras
 1. Después de la preparación de la superficie, presione el envase entre los dedos seguidamente, por toda su extensión para homogeneizar el producto.



2. Aplique la masilla directamente en el área, alisando con una espátula húmeda. No aplique la masilla en exceso y asegúrese que el producto quede nivelado con la superficie. De ser necesario, limpie el exceso de masilla con un paño húmedo y deje secar
3. Una vez seco, lije hasta obtener un acabado suave y elimine el polvo. Utilizar protección ocular y mascarilla al lijar.
Para uso exterior, se recomienda aplicar dos manos.
4. Limpie los utensilios utilizados con agua tibia inmediatamente después del uso.

OTRAS INFORMACIONES

Para cualquier otro uso o información, llame:

En Argentina Centro de Información al Cliente - 0800-333-2522

En Uruguay: Centro de Atención al Cliente - 0800-1401

En caso de emergencia:

En Argentina comunicarse con Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

En Uruguay comunicarse con CIAT (Centro de información toxicológica), teléfono 1722.

La Hoja de Datos de Seguridad Química (MSDS) para este químico se puede obtener en www.alabastine.com.



Para cualquier otro uso o información, llame al Servicio al Cliente de **SACC** - 08000 11 77 11.
Emergencias médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Asistencia Toxicológica, Instituto de Niños, Hospital das Clínicas, tel .: 08000 14 81 10.

La Hoja de Datos de Seguridad Química (MSDS) para este producto se puede obtener de www.alabastine.com.