



ALABASTINE REPARADOR FLEXIBLE rellena y corrige imperfecciones en mampostería y superficies de madera, proporcionando un acabado liso y flexible, ideal para uso doméstico. Permite una aplicación controlada directamente con el cartucho. Perfecto para grietas lineales y alargadas como zócalos, marcos de ventanas y pequeñas grietas.

Envases disponibles:

- **Cartucho 310 ml / 530 g.**

BENEFICIOS

- Listo para usar
- No se agrieta
- Apariencia lisa y blanca
- Una vez seco puede pintarse.
- Acompaña los movimientos del sustrato evitando nuevas grietas.

usoS

Para todo tipo de superficies de mampostería como hormigón, ladrillos, cemento, yeso, así como madera. El producto se puede aplicar en interiores y exteriores. Ideal para tramos lineales como zócalos, molduras de pared, marcos de ventanas, así como pequeñas grietas. No recomendado para sellos de caja, sumideros, acuarios, piscinas y otras aplicaciones más específicas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resina de acetato de vinilo modificada, cargas minerales, agua, espesantes, tensioactivos no iónicos, microbicidas no metálicos. Sustancias peligrosas: no aplicable.



INFORMACIONES TÉCNICAS

- **Sólidos/Peso:** 84,5 – 85,5%
- **Peso Específico:** 1,690 – 1,720 g/cm³
- **VOC (compuestos orgánicos volátiles):** 23,395 g/L
- **pH:** 6,5 – 7,5

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de aplicar, siga las recomendaciones a continuación:

Con hongos: mezcle agua y lavandina por igual. Usar guantes impermeables y gafas protectoras. Lave bien el área. Espere 6 horas y enjuague con abundante agua. Dejar secar antes de aplicar.

Humedad: antes de pintar, resuelva lo que está causando el problema.

Yeso flojo, partes sueltas, superficies pintadas a la cal o que están calcinadas o envejecidas en mal estado: Después de limpiar la mayor cantidad posible de partículas sueltas, aplique 1 capa de Alabastine Fondo 1-2-3.

DATOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN	SECADO
<p>Con pistola aplicadora. Se puede utilizar una espátula de plástico o metal para una mejor nivelación si es necesario.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Al tacto - 1 hora• Para pintar - 24 horas <p>Los tiempos de secado expresados anteriormente dependen de las condiciones de temperatura, la humedad ambiente y del tamaño del arreglo. Capas muy gruesas, la baja temperatura y la alta humedad pueden requerir un mayor tiempo de secado.</p> <p>No aplique el producto a temperaturas inferiores a 5 ° C.</p>
RENDIMIENTO	
<p>Variable según profundidad de llenado</p>	



INSTRUCCIONES DE USO

Usar equipo adecuado de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras.

1. Aplique directamente dentro y a lo largo de la fisura de forma continua. Si es necesario, una vez seco, aplique otra mano
2. Retire el exceso de producto con una espátula antes que se seque.
3. Espere que seque por completo (24 horas) antes de pintar.

OTRAS INFORMACIONES

Para cualquier otro uso o información, llame:

En Argentina Centro de Información al Cliente - 0800-333-2522

En Uruguay: Centro de Atención al Cliente - 0800-1401

En caso de emergencia:

En Argentina comunicarse con Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

En Uruguay comunicarse con CIAT (Centro de información toxicológica), teléfono 1722.

La Hoja de Datos de Seguridad Química (MSDS) para este químico se puede obtener en www.alabastine.com.



Para cualquier otro uso o información, llame al Servicio al Cliente de **SACC** - 08000 11 77 11.
Emergencias médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Asistencia Toxicológica, Instituto de Niños, Hospital das Clínicas, tel .: 08000 14 81 10.

La Hoja de Datos de Seguridad Química (MSDS) para este producto se puede obtener de www.alabastine.com.