

**FICHA TECNICA:
ALABASTINE FONDO 1-2-3**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Fondo pigmentado al agua que actúa como bloqueador de manchas domésticas e inhibe que vuelvan a brotar a través de la película de pintura, como ser, humo, hollín, humedad, nicotina, tiza, crayón, grafitis, bolígrafos, grasa, vino, café, mostaza, etc. Especialmente formulado para sellar, fijar y uniformar la absorción de las paredes. Para paredes INTERIORES y EXTERIORES. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. Este producto no bloquea la humedad, para esto utilice el tratamiento adecuado para tratar esta patología y su causa, posteriormente aplique Alabastine Fondo 1-2-3 para bloquear la mancha.
USOS	Cielos rasos, mampostería, yeso, hormigón.
DESCRIPCION	Fondo pigmentado al agua, formulado con emulsión 100% acrílica y aditivos específicos para bloquear manchas.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
RESISTENCIA	No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	0,9 y 3,6 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	1 o 2 dependiendo de la persistencia de la mancha.
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco. Puede teñirse con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 15 cm ³ /litro.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 16
TASA DE DILUCIÓN	Listo para usar. De ser necesario diluir con hasta 10% de agua, mayores diluciones afectan la capacidad de sellado y fijación de manchas.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En las zonas con suciedad, intentar remover la mayor parte posible de los materiales que causan el manchado mediante su limpieza con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En caso de hongos, eliminarlos por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</p> <p><i>Esquema recomendado para superficies habituales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintada en buen estado: lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.



**FICHA TECNICA:
ALABASTINE FONDO 1-2-3**

	<ul style="list-style-type: none"> • De revoque envejecido sin pintura: limpiar con cepillo, eliminar manchas con agua y detergente enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con hasta 10% de agua a modo de imprimación. • Con absorción despereja: aplicar una mano previa de producto diluido con hasta 10% de agua a modo de imprimación. <p><i>Esquema recomendado para casos particulares:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre). • Superficies con partes flojas de pintura envejecida o de muy alta absorción o pulverulentas: <ul style="list-style-type: none"> o Eliminar las partes flojas con espátula. o Limpiar, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA, dejar secar. o De ser necesario, emparejar con Albaplast o enduido Acrílico para exterior Alba, según corresponda. <p>Cuando sean realizadas reparaciones con enduidos, aplicar en la zona afectada antes y después Alabastine Fondo 1-2-3, o el fijador indicado como imprimación.</p> <p>En el caso de manchas producidas por humedad, asegurarse que su causa sea resuelta previamente a la aplicación de Alabastine Fondo 1-2-3.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Listo para usar. De ser necesario diluir con hasta 10% de agua, mayores diluciones afectan la capacidad de sellado y fijación de manchas. Evite aplicar el producto con temperatura por debajo de los 10°C o encima de 40°C y humedad relativa superior a 90%. Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete, las manchas persistentes pueden requerir una segunda o más manos. Limpiar los utensilios con agua y jabón.</p>
MANTENIMIENTO	N/A
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Nocivos para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. En caso de incendio usar extintores de anhídrido carbónico (CO2) o polvo químico seco. Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes impermeables y gafas protectoras. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales.</p>



*Cno. Carlos A. López 7897
12400, Montevideo
TE: 0800-1401*

**FICHA TECNICA:
ALABASTINE FONDO 1-2-3**

3

	<p>No almacenar alimentos en los envases vacíos. CONTIENE: óxido de zinc, IPBC, 1,2-Benzisothiazol-3-ona.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: Junio 2020 Revisión: 2</p>	